

# EH320USTi

Interaktiver 1080p Ultrakurzdistanz Projektor



- **Interaktive TouchBeam Finger Touch Technologie**
- **Heller Full HD 1080p Projektor - 4.000 ANSI Lumen**
- **Ultra Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**

Optoma's interaktiver 1080p Ultrakurzdistanzprojektor EH320USTi ist der perfekte Partner für Business und Schule. Mit seinen 4.000 Lumen und der neuesten Generation interaktiver TouchBeam Finger-Touch Technologie sind mehrere Personen in der Lage, gleichzeitig ohne Stift an der Leinwand zu arbeiten. Dank seines Projektionsverhältnisses von 0,25:1 kann der EH320USTi ein bis zu 100" großes Bild aus nur 55cm Entfernung schaffen. Und da der Projektor so nah an der Wand steht, wird störender Schattenwurf vermieden.



# Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-5°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	260
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	12.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.45m - 0.59m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	118%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R <b>Ausgänge</b> 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service, 1 x 3D Sync
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	24 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Interaktiv	TouchBeam
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2 x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung TouchBeam Modul Kabel für Interaktivität 5m USB Kabel 2x passive Stifte
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	260W
Stromverbrauch (max)	310W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	4.85kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	385 x 310 x 120

