

# ZU860

Spektakuläre Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit



- **Heller 8.500 Lumen Laser WUXGA DLP Projektor**
- **Bis zu 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Staubresistent - unabhängig getestet, IP5X zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexible Installation - 7x Objektivoptionen einschließlich Ultra Short Throw & Kuppelobjektiv**

Der ZU860 kombiniert hochwertige Farben mit außergewöhnlicher Helligkeitskonsistenz. Die innovative Lasertechnologie liefert höchste Farbleistung, während die DuraCore Laserlichtquelle eine hervorragende Helligkeitskonsistenz gewährleistet.

Mit einer Leistung von bis zu erstaunlichen 30.000 Stunden erreicht dieser Projektor eine exzellente Farbwiedergabe.

Der ZU860 wurde für komplexeste professionelle Installationen entwickelt und bietet sieben Wechselobjektive, darunter ein Ultra Short Throw-Objektiv und ein Single-Projektor-Dome-Objektiv für höchste Flexibilität.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	8.500Lumen
ANSI Helligkeit	8.500 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
ANSI Kontrastverhältnis	250
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	2.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D Sync, 1 x 3G-SDI <b>Ausgänge</b> 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D Sync <b>Steuerung</b> 1 x 12V Trigger, 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	32dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	>35°C, auto dim to 75% normal mode, 10-85%RH, non-condensing
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.235BTU/Stunde
Standard Zubehör	AAA Batterie, AC Netzkabel 3m, Objektivabdeckung, VGA Kabel 1,8m, Bedienungsanleitung CD, Schnellstartanleitung
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	300W
Stromverbrauch (max)	625W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	17,6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 529 x 195

